



CARGO NAKLADALNIK

Seriya/Model	3X/65	3X/70 ²⁾	4X/75	4X/80	4X/85 ³⁾	5X/85	5X/90
SERIJA 200							
Maks. dvižna sila (daN)	1850						
Višina dviga (mm) ¹⁾	3740						
Globina pod nivojem (mm) ¹⁾	210						
Oddaljenost stresanja od traktorja pri maks. višini dviga (mm) ¹⁾	860						
Oddaljenost stresanja od traktorja na višini dviga 3,5m (mm) ¹⁾	1170						
SERIJA 300							
Maks. dvižna sila (daN)	1850	2190	2250				
Višina dviga (mm) ¹⁾	3850	3900	4050				
Globina pod nivojem (mm) ¹⁾	110	60	225				
Oddaljenost stresanja od traktorja pri maks. višini dviga (mm) ¹⁾	930	1030	1260				
Oddaljenost stresanja od traktorja na višini dviga 3,5m (mm) ¹⁾	1350	1450	1780				
SERIJA 500							
Maks. dvižna sila (daN)			2250	2620			
Višina dviga (mm) ¹⁾			4150	4125			
Globina pod nivojem (mm) ¹⁾			180	180			
Oddaljenost stresanja od traktorja pri maks. višini dviga (mm) ¹⁾			1210	1210			
Oddaljenost stresanja od traktorja na višini dviga 3,5m (mm) ¹⁾			1750	1750			
SERIJA 700							
Maks. dvižna sila (daN)					3000	3000	3460
Višina dviga (mm) ¹⁾					4150	4460	4460
Globina pod nivojem (mm) ¹⁾					130	250	250
Oddaljenost stresanja od traktorja pri maks. višini dviga (mm) ¹⁾					980	1080	1080
Oddaljenost stresanja od traktorja na višini dviga 3,5m (mm) ¹⁾					1610	1910	1910

1) Odvisno od pnevmatik

2) 3X/70 ni možno pri 28" prednjih pnevmatikah

3) 4X/85 možno do 28" prednjih pnevmatik

*1daN = 10N = cca. 1 kg