

FENDT	5180 E	5220 E
ŽETVENA NAPRAVA		
Širina žetvene naprave FreeFlow od-do (m)	4,80 – 6,00	4,80 – 7,60
Avtomatika vzdrževanja delovne višine Terra Control	-	●
Avtomatika kopiranja terena	-	#
MLATILNI BOBEN		
Širina mlatilnega bobna (mm)	1340	1340
Premer mlatilnega bobna (mm)	600	600
Vrtilna frekvenca mlatilnega bobna (vrt./min)	380 - 1210	380 - 1100
Deloven kot mlatilne košare	120 °	120 °
Površina mlatilne košare (m ²)	0,83	0,83
Električna nastavitev mlatilne košare	-	●
Neodvisna nastavitev vhoda in izhoda mlatilne košare	●	●
Omejevanje konstantnega toka	-	-
Število letev mlatilne košare	12	12
LOČEVANJA		
Število pretresal	5	5
Število stopnic na pretresalu	4	4
Dolžina pretresala (mm)	4256	4256
Površina pretresala (m ²)	5,73	5,73
Skupna ločevalna površina (m ²)	6,72	7,62
ČIŠČENJE		
Površina zbiralnega dna (m ²)	2,31	2,31
Skupna površina sit (m ²)	4,67	4,67
Vrsta ventilatorja	Radialen	Radialen
Vrtilna frekvenca ventilatorja	350 - 1050	350 - 1050
Vrtilna frekvenca ventilatorja s kompletom za zmanjšanje vrtljajev	270 - 840	270 - 840
Povratna masa preko mlatilnega bobna	Mlatilni boben	Mlatilni boben
RAVNANJE S SLAMO IN PLEVAMI		
Mulčer za žetvene ostanke	●	●
Število nožev	52	52
Električno nastavljiva razdeljevalna pločevina mulčerja za slamo	-	#
Razdeljevalec plev	#	#
ZALOGOVIK ZA ZRNJE		
Prostornina zalogovnika (l)	5200	6500
Zmogljivost praznjenja (l/s)	72	85
Način praznjenja	zgornje	zgornje
Maks. višina praznjenja (m)	4,2	4,2

FENDT	5180 E	5220 E
MOTOR		
Tip motorja	Iveco	AGCO POWER
Norma o izpušnih plinih	EURO 3a Tier3interim	EURO 3b Tier4interim
Število valjev	6	6
Delovna prostornina (l)	6,7	6,6
Moč (kW/PS) (ISO TR14396)	129/176	154/209
Rezervoar za gorivo (l)	450	450
Rezervoar adBlue(l)	-	80
POGON		
Hidrostatičen pogon	●	●
Število prestav	4	4
Vozna hitrost (km/h)	0 - 20 ¹⁾	0 - 20 ¹⁾
Štirikolesni pogon	-	#
KABINA		
Zračno vzmeten sedež	#	●
Nastavljiv volanski obroč	●	●
Gretje	●	●
Klimatska naprava	●	●
Agritronic Plus	-	●
PNEVMATIKE		
Pnevmatike spredaj serijsko	620/75R30	620/75R30
Pnevmatike zadaj serijsko	400/70-20	400/70-20
Transportna širina s pnevmatikami		
800/65R32 (mm)	Pp	3170
800/65R32 (mm) pod 3,5 m	pp	3276
650/75R32 (mm)	3276	3490
620/75R30 (mm)	3170	3255

1) odvisno od države

- ... SERIJSKO
- # ... OPCIJA
- ... NI MOŽNO