

Tehnični podatki

Cayros



Tip	Razmak med telesoma (cm)	Delovna širina (cm)	Višina okvirja (cm)	Notranji kolotek (mm)	Maks. območje kW (KM)	Masa (kg)				
						2-brazdni	3-brazdni	4-brazdni	5-brazdni	6-brazdni
M 850 S	85	32/36/40/44	78	1.150 do 1.700	88 (120)	675	890	1.105	–	–
M 950	95	36/40/44/48	78	950 do 1.500	88 (120)	575	730	890	–	–
M 950 S	95	36/40/44/48	78	1.150 do 1.700	88 (120)	680	895	1.110	–	–
M 1020	102	36/40/44/48	78	950 do 1.500	88 (120)	580	735	895	–	–
M 1020 S	102	36/40/44/48	78	1.150 do 1.700	88 (120)	685	900	–	–	–
XM 850	85	32/36/40/44	78/82	1.050 do 1.650	103 (140)	–	860	1.005	–	–
XM 850 S	85	32/36/40/44	78	1.250 do 1.850	103 (140)	–	1.025	1.225	–	–
XM 950	95	36/40/44/48	78/82	1.050 do 1.650	103 (140)	–	865	1.010	–	–
XM 950 S	95	36/40/44/48	78	1.250 do 1.850	103 (140)	–	1.030	1.230	–	–
XM 1050	105	36 ¹⁾ /40/44/48	78/82	1.050 do 1.650	103 (140)	–	870	1.015	–	–
XM 1050 S	105	36/40/44/48	78	1.250 do 1.850	103 (140)	–	1.035	1.235	–	–
XMS 850	85	32/36/40/44	78/82	1.050 do 1.650	147 (200)	–	975	1.150	1.345	–
XMS 850 S	85	32/36/40/44	78/82	1.250 do 1.850	147 (200)	–	1.140	1.370	1.620	–
XMS 950	95	36/40/44/48	78/82	1.050 do 1.650	147 (200)	–	980	1.160	1.360	–
XMS 950 S	95	36/40/44/48	78/82	1.250 do 1.850	147 (200)	–	1.145	1.380	1.635	–
XMS 1050	105	36 ¹⁾ /40/44/48	78/82	1.050 do 1.650	147 (200)	–	985	1.170	1.375	–
XMS 1050 S	105	36/40/44/48	78/82	1.250 do 1.850	147 (200)	–	1.150	1.390	–	–
XS 950	95	36/40/44/48	82/90	1.050 do 1.850	191 (260)	–	–	1.310	1.530	1.745
XS 950 S	95	36/40/44/48	82	1.250 do 2.050	191 (260)	–	–	1.565	1.845	2.115
XS 1050	105	36 ¹⁾ /40/44/48	82/90	1.050 do 1.850	191 (260)	–	–	1.325	1.550	1.765
XS 1050 S	105	36/40/44/48	82	1.250 do 2.050	191 (260)	–	–	1.580	1.865	2.130
XS 1150	115	40/44/48	82/90	1.050 do 1.850	191 (260)	–	–	1.340	1.570	–
XS pro 950	95	36/40/44/48	82/90	1.050 do 1.850	279 (380)	–	–	1.360	1.590	1.818
XS pro 950 S	95	36/40/44/48	82	1.250 do 2.050	279 (380)	–	–	1.615	1.905	2.185
XS pro 1050	105	36/40/44/48	82/90	1.050 do 1.850	279 (380)	–	–	1.375	1.610	1.835
XS pro 1050 S	105	36/40/44/48	82	1.250 do 2.050	279 (380)	–	–	1.630	1.925	2.200
XS pro 1150	115	40/44/48	82/90	1.050 do 1.850	279 (380)	–	–	1.390	1.630	–

¹⁾ ni mogoče pri različici S-S (krožno črtalo pred vsakim telesom)

Tehnični podatki

Cayros V



Tip	Razmak med telesi (cm)	Delovna širina	Višina okvirja (cm)	Notranji kolotek (mm)	Maks. območje kW (KM)	Masa (kg)			
						3-brazdni	4-brazdni	5-brazdni	6-brazdni
M 950 V	95	32 do 52	78	950 do 1.500	88 (120)	800	975	–	–
M 950 VS	95	32 do 52	78	1.150 do 1.700	88 (120)	965	–	–	–
M 1020 V	102	32 do 52	78	950 do 1.500	88 (120)	805	980	–	–
M 1020 VS	102	32 do 52	78	1.150 do 1.700	88 (120)	970	–	–	–
XM 850 V	85	32 do 52	78/82	1.050 do 1.650	103 (140)	945	1.105	–	–
XM 850 VS	85	32 do 52	78	1.250 do 1.850	103 (140)	1.110	1.325	–	–
XM 950 V	95	32 do 52	78/82	1.050 do 1.650	103 (140)	950	1.110	–	–
XM 950 VS	95	32 do 52	78	1.250 do 1.850	103 (140)	1.115	1.330	–	–
XM 1050 V	105	32 do 52	78/82	1.050 do 1.650	103 (140)	955	1.115	–	–
XMS 850 V	85	32 do 52	78/82	1.050 do 1.650	147 (200)	985	1.240	1.515	–
XMS 850 VS	85	32 do 52	78/82	1.150 do 1.850	147 (200)	1.270	1.530	1.810	–
XMS 950 V	95	32 do 52	78/82	1.050 do 1.650	147 (200)	990	1.250	1.530	–
XMS 950 VS	95	32 do 52	78/82	1.150 do 1.850	147 (200)	1.280	1.540	1.825	–
XMS 1050 V	105	32 do 52	78/82	1.050 do 1.650	147 (200)	995	1.260	1.545	–
XMS 1050 VS	105	32 do 52	78/82	1.150 do 1.850	147 (200)	1.290	1.550	–	–
XS 950 V	95	32 do 55	82/90	1.050 do 1.850	191 (260)	–	1.380	1.650	1.905
XS 950 VS	95	32 do 55	78/82	1.150 do 2.050	191 (260)	–	1.635	1.980	2.325
XS 1050 V	105	32 do 55	82/90	1.050 do 1.850	191 (260)	–	1.390	1.665	1.925
XS 1050 VS	105	32 do 55	78/82	1.150 do 2.050	191 (260)	–	1.645	1.995	–
XS 1150 V	115	32 do 55	82/90	1.050 do 1.850	191 (260)	–	1.400	1.680	–
XS pro 950 V	95	32 do 55	82/90	1.050 do 1.850	279 (380)	–	1.740	1.940	2.190
XS pro 950 VS	95	32 do 55	78/82	1.150 do 2.050	279 (380)	–	1.890	2.295	2.695
XS pro 1050 V	105	32 do 55	82/90	1.050 do 1.850	279 (380)	–	1.755	1.960	2.215
XS pro 1050 VS	105	32 do 55	78/82	1.150 do 2.050	279 (380)	–	1.905	2.315	–
XS pro 1150 V	115	32 do 55	82/90	1.050 do 1.850	279 (380)	–	1.770	1.980	–

Dodatna masa pri polavtomatskem varovanju pred kamenjem v primerjavi z varovalom s strižnim vijakom: pribl. 20 kg/par teles modela S – podatki za hidravlično varovanje pred kamenjem.

Slike, vsebina in tehnični podatki niso zavezujoči! Tehnični podatki se lahko razlikujejo glede na opremo. Slike strojev se lahko razlikujejo glede na prometne predpise v različnih državah.