

MODEL	A75-A95	A105-A115	A125-A135
Dimenzije			
Meduosovinsko rastojanje [mm]	2250	2430	2500
Dužina (bez prenjih tegova)	4078	4367	4389
Dužina (sa prenjim tegovima)	4424	4713	4735
Visina (min. SRI pneumatika)	2664	2749	2774
Visina (max. SRI pneumatika)	2714	2799	2824
Visina od sredine zadnje osovine do vrha standardne kabine [mm]	1963		
Radius okretanja (širina 1704 mm) [m]	3,72	4,01	4,5
Klirens NAPRED (max / min SRI) [mm]	475 / 425	496 / 446	509 / 434
Klirens NA SREDINI (max / min SRI) [mm]	440 / 390	478 / 428	503 / 453
Klirens NAZAD (max / min SRI) [mm]	509 / 434	506 / 456	534 / 459
Masa (prazni rezervoari) [kg]	3700	4300	4540
Odnos mase napred/pozadi [%]	40/60		
Maks. nosivost na prednjem mostu [kg]	3000	3500	
Maks. nosivost na zadnjem mostu [kg]	5000	6400	
Maks. ukupna nosivost [kg]	6200	8500	

MODEL	A75-A95	A105-A115	A125-A135
Brzine izlaznog vratila (3 ILI 2 BRZINE)			
Vrsta uključenja	Mehaničko	Elektrohidraulično	
540 / 1000 (STD)	Pri broju obrtaja motora: 1920 / 1960		
540/540E/1000 (OPT)	OPCIJA	Pri broju obrtaja motora: 1920 / 1560 / 1960	
ZADNJE POLUGE			
Maks. podizna moć na krajevima poluga [kg]	3000	4300	5200
Min. podizna moć na krajevima poluga [kN]	20,5	29	37

PREDNJA OSOVINA			
Oscilatorni ugao prednjeg mosta u svim položajima [stepeni]	+/- 10°		
Maks. ugao zakretanja točkova	55		
KOČNICE			
Kočnice, nazad	Multidisk kočnice; 5 diskova na svakoj strani		
Kočnice, napred	-		
PNEUMATICI			
Maks. veličina pneumatika	540/65R34	540/65R38	600/65R38
Maks. SRI [mm]	750	800	825
Min. veličina pneumatika	16.9R30	16.9R34	16.9R34
Min. SRI [mm]	700	750	750